

IDSH/M15.5/C1.6/FLEX/LT/HV (with filter)

1020764

技术规格

传感器头	
光学类型	准直型
尺寸	Ø 22 mm, 长度20.6 mm
重量 [g]	16.1
安装方式	公制 M15.5 x 0.5
光束直径 [mm]	1.6
焦距 [mm]	无限
连接器	FC/PC
工作范围 (目标: 镜面) [mm]	高达 1000
角度公差 (目标: 镜面) [°]	± 0.02
侧向公差 (目标: 逆反射器) [mm]	± 0.5
角度公差 (目标: 逆反射器) [°]	± 6
光纤连接	FC型螺纹连接
柔性结构	
倾斜范围	1°
分辨率	0.03°
环境	
压力	1E-8 mbar .. 5 bar
温度	mK .. 423K
主要材料	
外壳	钛合金2级 (3.7035)
镜头	玻璃 (带AR C 镀膜)
粘合剂	符合NASA放气标准的粘合剂
交付范围	
光纤IDS馈通	IDSMF/APC/RT (1009981)
光纤馈通式传感器头	IDSMF/LT/HV 金属管材 (1015965)
轴数	1
对齐工具	六角扳手钥匙
衰减器	连接器: SC/APC, 衰减:1dB



