

IDSH/M12/C1.6/LT/UHV/RAD (with filter)

1022886

技术规格

传感器头	
光学类型	准直型
尺寸	Ø 14 mm, 长度 17.4 mm
重量 [g]	5.1
安装方式	公制M12 x 0.5
光束直径 [mm]	1.6
焦距 [mm]	无限
连接器	FC/PC
工作范围 (目标: 镜面) [mm]	最多1000
角度公差 (目标: 镜面) [°]	± 0.02
工作范围 (目标: 角反射器) [mm]	最多1000
侧向公差 (目标: 逆反射器) [mm]	± 0.5
角度公差 (目标: 逆反射器) [°]	± 6
环境	
压力	5E-11 mbar .. 5 bar
温度	mK .. 423K
辐射	高达10 Mgy 辐射剂量
主要材料	
外壳	钛合金2级(3.7035)
镜头	玻璃 (带AR C 镀膜)
粘合剂	符合NASA放气标准的粘合剂
交付范围	
光纤IDS馈通	IDSMF/APC/RT (1009981)
光纤馈通式传感器头	IDSMF/UHV 金属管材 (1016354)
轴数	1
镜面	Ø 9 mm, 铝涂层 (1010846)
衰减器	连接器: SC/APC, 衰减: 1dB



